

Характеристики мобильных зданий (бытовок)

Базовые характеристики:

- Металлический каркас: основание из профильной трубы 50x100 по периметру, усиление пола из трубы 40x60, углы и верхний периметр из уголка 75x75
- Стены из сэндвич-панелей: утеплитель пенополистирол толщиной 50мм, металл с полимерной окраской снаружи 0,45мм, изнутри 0,35мм
- Кровля из сэндвич-панелей: утеплитель пенополистирол толщиной 100мм, металл с полимерной окраской снаружи 0,45мм, изнутри 0,35мм
- Пол неутепленный из ДСП 16мм, обработанного антисептиком
- Дверь входная: изготовлена по принципу сэндвич-панели, утеплитель пенополистирол толщиной 50мм, облицовка металлом с полимерной окраской толщиной 0,45мм, открывание на 180 град., нажимная ручка коричневого цвета, замок с заверткой под ключ, по периметру уплотнитель

Дополнительные опции:

- Дверь входная дополнительная
- Окно ПВХ: глухое, 600x900мм
- Окно ПВХ: открывающееся, 700x900мм
- Утепленный пол: утеплитель пенополистирол толщиной 50мм, чистовой пол из ДСП 16мм, обработанного антисептиком
- Напольное покрытие: линолеум бытовой либо металл толщиной 0,45мм
- Перегородка внутренняя на ширину помещения с дверью: стена из ламинированного ДСП в один слой, дверь офисная белая с притвором, с нажимной ручкой
- Перегородка внутренняя на ширину помещения с дверью: стена из сэндвич-панелей толщиной 50мм, дверь ПВХ, с нажимной ручкой
- Перегородка внутренняя на ширину помещения из ламинированного ДСП в один слой со швом
- Перегородка внутренняя на ширину помещения из сэндвич-панелей толщиной 50мм
- Светильник с выключателем
- Розетка двойная
- Щиток электрический с автоматами
- Металл изнутри 0,45мм
- Стены толщиной 80мм
- Стены толщиной 100мм